



LISTINO

2026

TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

c.da D'Aloia S.P. per Pietramontecorvino Km 3 - 71036 LUCERA (FG) - tel. 0881.530783 - e.mail: janplast@tiscali.it

norme UNI EN 1401-1 marchio IIP



TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA

TUBI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE INTERRATE DI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Conformi alla norma europea UNI EN 1401 - 1 Bicchiere ad anello elastometrico - Colore rosso mattone (RAL 8023)



SERIE SN4 - SDR41 - AREA UD

diametro	spessore	imb. ML.6	imb. ML.3	imb. ML.2	imb. ML.1
mm	mm	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.
125	3,2	68	68	68	136
160	4,0	39	59	59	118
200	4,9	25	35	35	70
250	6,2	16	24	24	48
315	7,7	9	9	9	18
400	9,8	6	9	9	18
500	12,3	4/6	4/6	4/6	8/12

SERIE SN8 - SDR34 - AREA UD

diametro	spessore	imb. ML.6	imb. ML.3	imb. ML.2	imb. ML.1
mm	mm	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.
110	3,2	86	86	133	266
125	3,7	68	68	68	136
160	4,7	39	59	59	118
200	5,9	25	35	35	70
250	7,3	16	16	24	48
315	9,2	9	9	9	18
400	11,7	6	9	9	18
500	14,6	4/6	4/6	4/6	8/12

TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA GRANDI DIAMETRI

SERIE SN4 - SDR41 - AREA UD

diametro	spessore	imb. ML.6	imb. ML.3	imb. ML.2	imb. ML.1
mm	mm	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.
630	15,4	sfuso	sfuso	sfuso	sfuso
710	17,4	sfuso	sfuso	-	-
800	19,6	sfuso	sfuso	-	-
1000*	24,5	sfuso	sfuso	-	-

SERIE SN8 - SDR43 - AREA UD

diametro	spessore	imb. ML.6	imb. ML.3	imb. ML.2	imb. ML.1
mm	mm	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.	pezzi/ banc.
630	18,4	sfuso	sfuso	sfuso	sfuso
710	20,7	sfuso	sfuso		
800	23,3	sfuso	sfuso		

RACCORDI PER TUBI IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE INTERRATE DI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Conformi alla norma europea UNI EN 1401 - 1 Bicchieri ad anello elastometrico - Colore rosso mattone (RAL 8023)

DIAMETRO ESTERNO mm.	110	125	160	200	250	315	400	500	630
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	CURVA a 15°
	CURVA a 30°
	CURVA a 45°
	CURVA a 67°
	CURVA a 87°
	BRAGA T a 87°
	BRAGA V a 45°
	BRAGA RIDOTTA T a 87°
	BRAGA RIDOTTA V a 45°
	TAPPI DI CHIUSURA MASCHIO

	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:
	110	110=12,45 125=12,45	110 125 160	110 125 160 200	110 125 160 200 250	110 125 160 200 250 315	110 125 160 200 250 315 400	110 125 160 200 250 315 400	125 160 200 250 315 400 500
	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:	a:
	110	110 125	110 125 160	110 125 160 200	110 125 160 200 250	110 125 160 200 250 315	110 125 160 200 250 315 400	110 125 160 200 250 315 400	125 160 200 250 315 400 500



Janplast

LISTINO 2026

COMPLETI DI GUARNIZIONE ELASTOMETRICA Colore rosso mattone (RAL 8023)

DIAMETRO ESTERNO mm.	110	125	160	200	250	315	400	500
 BIGIUNTO								
 AUMENTI Bicchieri sul diametro minore	-	a: 110	a: 110 125	a: 110=11,50 125=11,50 160=11,50	a: 110 125 160 200	a: 110 125 160 200 250	a: 110 125 160 200 250 315	a: 110 125 160 200 250 315 400
 RIDUZIONI SALDATE Bicchieri sul diametro maggiore	-	-	-	-				
 ISPEZIONE LINEARE								
 SIFONE FIRENZE 1 TAPPO								
 SIFONE FIRENZE 2 TAPPI								
 SIFONE STAMPATO TIPO a N					-	-	-	-
 BRAGA DOPPIA e BRAGA DOPPIA RIDOTTA 45° e 87°								-
 INNESTI a SELLA 45° e 87°	-	-						
 DERIVAZIONE SEMPLICE 45° e 87° con TAPPO DX e SX							-	-
 CURVA 87° con TAPPO ISPEZIONE DX e SX					-	-	-	-
 CURVA 45° con TAPPO ISPEZIONE DX e SX							-	-